

Polycom EagleEye Mini

Компактная USB-камера Full HD для рабочего места. Технические характеристики



Видео

Разрешение	До 1080p (Full HD) при 30 кадрах/с
Кодирование	H.264 AVC, H.264 High Profile, H.264 SVC (Skype for Business); RAW RGB и YUV
Потоки	Simulcast и multicast — каждый участник получает максимально доступное ему разрешение
Цвет и режимы	24-битный цвет; режимы Normal, Full и Crop; регулировка уровней и частоты кадров; подавление мерцания; локальный loopback без сжатия
Битрейт	До 280 Мбит/с (максимальная скорость передачи)


Камера и оптика

Сенсор	4 Мп
Диафрагма	f/2.0
Фокус	Автофокус от 8 см до бесконечности
Изображение	Автоматическая экспозиция и баланс белого, компенсация встречной засветки
Угол обзора	82° по диагонали, 73,7° по горизонтали
Увеличение	4× электронное (1,4× без потери качества), электронное панорамирование и наклон
Наклон	Механическая регулировка от +6° (вверх) до -22° (вниз)
Приватность	Встроенная шторка объектива; двухцветный светодиодный индикатор (4 состояния)


Подключение и питание

Интерфейс	USB 2.0, совместимость с UVC 1.5 и UVC 1.1, Plug & Play
Питание	От USB: 5 В, менее 500 мА


Варианты крепления




Сверху монитора



Снизу монитора



На стену



На телефон VVX

Совместимость

Устройства Polycom	VVX 501 и VVX 601 (UC Software 5.8.1 и новее); Trio 8500 и 8800 с Trio Visual+ (5.7.1 и новее); VoxBox (1.0.1 и новее); RealPresence Desktop для Windows и Mac (3.9.0 и новее); CCX 600 (комплект 7200-49734-001)
Приложения	Skype for Business (сертифицирована Microsoft), Zoom, RealPresence Desktop, BroadSoft UC-One Communicator; на ПК и Мак — любые приложения со стандартными USB-камерами (UVC)
Аудио	Встроенного микрофона нет — используется со спикерфонами, гарнитурами и телефонами Poly
Обновление ПО	Через ПО подключённого телефона VVX или Trio; с ПК или Мак — через приложение Polycom Companion

Условия эксплуатации

Рабочая температура	От 0 до 40 °C
Влажность	От 5 до 95% (без конденсации)
Температура хранения	От -40 до +70 °C
Сертификаты	FCC Part 15 Class B, ICES-003 Class B, EN 55032 / CISPR 32 Class B, VCCI Class B, EN 55024, EN 61000-3-2/3-3, KCC, EAC, C-Tick, RoHS; UL 60950-1, UL 62368-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03, EN/IEC 60950-1, EN/IEC 62368-1, AS/NZS 60950-1, CE
Страна происхождения	Китай
Гарантия	12 месяцев

Номера для заказа

7200-84990-001	EagleEye Mini с комплектом крепления и USB-удлинителем 1,8 м (Trio, ПК и Мак)
2200-85010-001	EagleEye Mini для VVX 501 / VVX 601
7200-49734-001	EagleEye Mini для CCX 600 (HP 830B6AA), с креплением и USB-кабелем
2457-84735-001	USB-удлинитель 1,8 м для EagleEye Mini

Составлено по данным производителя (Polycom EagleEye Mini Data Sheet, 2019).

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

polycom-moscow.ru · +7 495 988-55-55 · zakaz@polycom-moscow.ru