



## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

# Камеры Polycom® серии EagleEye

## Сравнение и спецификации

Камеры Polycom серии EagleEye, разработанные для использования в решениях Polycom для конференц-залов, в том числе в решениях Polycom HDX и системах Group Series, позволят вам наслаждаться видеосвязью непревзойденного качества.

Камера EagleEye III — это поворотно-наклонная камера с функцией увеличения изображения, которая является идеальным решением для использования в среде любого размера. Камера EagleEye III поставляется практически со всеми решениями HDX, и вы можете с легкостью повысить разрешение вашей видеосвязи с 720p до 1080p, купив соответствующую лицензию. Камера EagleEye View, которая поставляется с решением HDX 6000 View, поддерживает ручную регулировку наклона и поворота, ручную фокусировку, а также оснащена встроенными микрофонами, что делает ее идеальным вариантом для использования в помещении небольшого размера. Камера EagleEye Acoustic поддерживает электронную регулировку наклона, поворота и увеличения изображения, оснащена встроенными микрофонами и имеет фиксированное фокусное расстояние; эта камера поставляется с решениями Group Series и HDX 6000.

### Камеры Polycom® EagleEye View, EagleEye III и EagleEye Acoustic

- Захват видео в высоком качестве от 720 до 1080 позволяет передавать видео до 1080p30 или 720p60 при использовании камеры в решениях Polycom HDX или Group Series..
- Увеличение до 12x и поворот сцены в пределах 270° позволяют использовать эти камеры в различных средах и для различных целей.
- Точно настроенная оптика обеспечивает чистую, четкую и натуральную цветопередачу.
- Быстрое изменение положения и четкая фокусировка.
- Питание подается от первого HDCI-входа на кодеке HDX или кодеке Group Series, или от дополнительного источника питания.

### Дополнительные принадлежности

- Дополнительный источник питания - деталь № 1465-52733-040 (поставляется, если камера заказывается в качестве дополнительного аксессуара).
- Кабели (не аудио)
  - Кабель 3 м - Деталь № 2457-23180-003
  - Кабель 10 м - Деталь № 2457-23180-010
  - Кабель 15 м - Деталь № 7230-25659-015
  - Кабель 30 м - Деталь № 7230-25659-030



Камера Polycom® EagleEye III



Камера Polycom® EagleEye View



Камера Polycom® EagleEye Acoustic



|                                   | EagleEye III HD                                          | EagleEye View                                                           | EagleEye Acoustic                                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Тип камеры                        | 1/3" CMOS                                                | 10M CMOS                                                                | 2,7" CMOS                                                          |
| Разрешение по верт./гориз.        | 1920x1080                                                | 1920x1080                                                               | 1920x1080                                                          |
| Выход                             | SMPTE 296M 1280 x 720p60, SMPTE 274M 1920 x 1080p, 60/50 | SMPTE 296M 1280 x 720p, 50, 60 кадров/сек., SMPTE 274M 1920x1080, 30/25 | SMPTE 274M 1920x1080, 30/25                                        |
| Фокусное расстояние               | f=3,7 мм – 44 мм                                         | f=6,2 мм                                                                | f=4,37 мм                                                          |
| Диафрагменное число               | 1,6                                                      | 2,2                                                                     | 2,0                                                                |
| Увеличение                        | 12-кратное оптическое                                    | 4-кратное цифровое                                                      | 3-кратное цифровое                                                 |
| Фокусировка                       | Автоматическая                                           | Ручная                                                                  | Автоматическая                                                     |
| Угол поля обзора по горизонтали   | от 6,1° до 72°                                           | 55°                                                                     | 67°                                                                |
| Угол поля обзора по вертикали     | от 3,4° до 41°                                           | 31°                                                                     | 40,8°                                                              |
| Мин. освещение                    | 50 люкс (F1,6) / 50 IRE                                  |                                                                         | 50 люкс (F2,0) / 50 IRE                                            |
| Экспозиция                        | Авто-диафрагма, АРУ                                      | AGC                                                                     | AGC                                                                |
| Отношение сигнал-шум              | 50 дБ                                                    | 50 дБ                                                                   | 50 дБ при 25 С, 38 дБ при 40 С                                     |
| Диапазон панорамирования          | 100° / -100°                                             | +/- 45°                                                                 | +/- 24,06°                                                         |
| Диапазон наклона                  | + 20, -30°                                               | +5/-15°                                                                 | +/- 14,03°                                                         |
| Ввод-вывод                        | HDCL, 60-контактный                                      | HDCL, 60-контактный                                                     | HDCL, 60-контактный (в том числе: питание, связь, ИК, HDMI, аудио) |
|                                   | Y/C                                                      | Y/C                                                                     |                                                                    |
| ИК-датчики                        | Да                                                       | Да                                                                      | Да                                                                 |
| Потребляемая мощность             | 12 В при силе тока <2 А                                  | 12 В при силе тока <1 А                                                 | 200 мА при постоянном токе 12 В                                    |
| Размеры                           | 276 мм (Ш) x 156 мм (В) x 134 мм (Д)                     | 277 мм (Ш) x 107 мм (В) x 99 мм (Д)                                     | 45,4 мм (Ш) x 43 мм (В) x 111 мм (Д)                               |
| Встроенные микрофоны              | Н/Д                                                      | .                                                                       | .                                                                  |
| Совместимость с EagleEye Director | Да                                                       | Н/Д                                                                     | Н/Д                                                                |

Need flexible financing?

Polycom **CAPITAL**  
Collaborative Financing  
[www.polycom.com/polycom-capital](http://www.polycom.com/polycom-capital)

## О компании Polycom

Компания Polycom является мировым лидером в области создаваемых на основе открытых стандартов решений объединенных коммуникаций (UC) для совместной работы с использованием технологий передачи голоса и видео-сотрудничества, которому доверяют более 415 000 заказчиков по всему миру. Решения Polycom работают на базе платформы Polycom® RealPresence®, комплексной инфраструктуры программного обеспечения и развитых API-интерфейсов, совместимых с широчайшим набором коммуникационных, мобильных, облачных и бизнес приложений и устройств, предоставляя возможности для безопасного видео-сотрудничества в любых средах. Компания Polycom и ее глобальная экосистема партнеров, объединяющая более 7 000 компаний и организаций, предоставляют лучшие решения объединенных коммуникаций, которые обеспечивают максимальное удобство работы пользователей, высочайший уровень совместимости с системами сторонних поставщиков и самую низкую общую стоимость владения. Посетите веб-сайт [www.polycom.com/ru](http://www.polycom.com/ru) или свяжитесь с нами в Twitter, Facebook или LinkedIn, чтобы узнать каким образом мы создаем решения и возможности, позволяющие раскрыть весь потенциал человеческого сотрудничества.

 **Polycom Moscow**  
[info@polycom-moscow.ru](mailto:info@polycom-moscow.ru)  
Т +7-495-924-25-25  
[www.polycom-moscow.ru](http://www.polycom-moscow.ru)

