

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Polycom® RealPresence Touch™

Уверенное управление групповой совместной работой

Роlусом® RealPresence Touch™ — это интерфейс для сенсорного управления, предназначенный для работы с системами серии Polycom® RealPresence® Group и решениями телеприсутствия Polycom с эффектом «погружения». Простой и удобный в использовании интерфейс позволяет полностью сконцентрироваться на беседе. Этот интерфейс используется во всех решениях Polycom как для конференц-залов, так и для клиентов Polycom для настольных компьютеров, мобильных устройств и веб-браузеров. Технология RealPresence Touch обеспечивает простоту видео-сотрудничества в любой среде благодаря знакомому интерфейсу.

Видео-сотрудничество еще никогда не было настолько простым. С легкостью начинайте телефонные конференции одним касанием дисплея с помощью интегрированного календаря на главном экране. Кнопки ускоренного набора номера позволяют быстро связаться с людьми, а также с конференцзалами и виртуальными комнатами для совещаний. Благодаря поиску в справочнике вы также можете быстро найти нужного человека или зал. Во время конференцсвязи можно легко обмениваться контентом, регулировать положение камеры, изменять конфигурацию отображения участников и многое другое.

Технологию RealPresence Touch можно разместить так, как вам удобно: вертикально или горизонтально, если вам нужен более низкий профиль. Вне зависимости от положения интерфейс автоматически поворачивается в нужном направлении. Компактная конструкция включает в себя 10-дюймовый сенсорный экран с четким изображением и позволяет расположить ее в неприметном месте. Один кабель обеспечивает как электропитание устройства, так и передачу данных, не загромождая рабочий стол.

Помимо гибких возможностей размещения и интегрированного календаря RealPresence Touch обладает и другими преимуществами, которые позволяют использовать технологию в любой среде. В качестве фонового изображения можно установить эмблему организации или информацию о конференцзале. Для удобства и снижения количества обращений в службу поддержки администраторы могут выбрать кнопки на главном экране и настройки экранов по умолчанию.



- С легкостью начинайте и управляйте видеовызовами
- Быстро подключайтесь с помощью календаря на главном экране, удобным кнопкам для ускоренного набора номеров и многого другого
- Разместите технологию вертикально или горизонтально для максимального удобства в любой среде
- Компактная конструкция с интегрированной подачей питания через Ethernet для удобного размещения в конференц-зале
- Один интерфейс для всех решений Polycom

Технические характеристики

Комплектация

- Polycom RealPresence Touch и кабель RJ45 (LAN)
- Инструкции по настройке
- Положение о гарантии (печатная версия)

Совместимые системы

- Системы RealPresence Group 300, 310, 500, 550 и 700
- Polycom® RealPresence Immersive Studio™
- Polycom® RealPresence OTX® Studio

Удобство использования

- Дисплей: 10,1-дюймовый экран
- Формат изображения: 16 х 10
- Разрешение: WXGA (1280 x 800)
- Конструкция со встроенной подставкой Не требует внешней док-станции
- Угол обзора: более 178 градусов
- Угол размещения по вертикали/по горизонтали:
 30 градусов/65 градусов
- Управление доступом к управлению вызовами и административным меню с помощью прикосновений
- Обновленный удобный пользовательский интерфейс с возможностью изменения конфигурации главного экрана

Технологии

- Проецируемая емкостная сенсорная технология с поддержкой мультисенсорного и жестового управления
- Прямое управление АРІ через сеть
- LCD-панель со светодиодной подсветкой IPS





Электрические характеристики

- Питание через Ethernet (PoE), совместимость с IEEE 802.3af type 1
- Режим низкого потребления энергии в спящем режиме

Гарантия

- Возврат деталей на завод-изготовитель и ремонт в течение одного года
- Гарантия 90 дней на программное обеспечение
- Необходим контракт на обслуживание

Физические характеристики

- Габариты: 252 x 175,8 x 11,25 мм (без подставки)
- Micro-B USB 2.0 ОТG (поддержка USB-подключения к ПК для обмена контентом)
- USB 2.0 типа A (поддержка обновления программного обеспечения)

- Механизм блокировки (замок Кенсингтона)
- Стекло с олеофобным и защитным покрытием от царапин
- Вес: 1 кг (приблизительная величина)

Условия эксплуатации

- Температура: 0°С-40°С
- При хранении: -20°C-70°C

Высота над уровнем моря:

- При эксплуатации: до 5 000 м над уровнем моря
- При хранении: до 15 000 м над уровнем моря (приблизительно)

O компании Polycom

Продукция компании Polycom способствует реализации потенциала совместной работы сотрудников. Более 400 000 компаний и учреждений в разных регионах мира пользуются системами видеосвязи, голосовой связи и обмена материалами производства Polycom для преодоления расстояния. Компания Polycom и международная сеть ее партнеров поставляют универсальные системы для совместной работы в любых условиях, обеспечивающие максимальное удобство пользователей и непревзойденную защиту капиталовложений.

